



eServer xSeries 236

xSeries 236, 8841-es modelltípus

A vállalati osztályok és munkacsoportok kiszolgálásához ideális, 5 egység méretű szerver kétprocesszoros SMP-feldolgozást biztosít a legújabb Intel XEON (Nocona-EM64T) processzorokkal, magas intranetes webkiszolgálást, az általános célú alkalmazásokat, a hálózathoz csatlakozó tárolóeszközöket és a fürtözést. Az x236szerver kitűnő választás közepes munkacsoportok adatbázisok, fájl és levelezőszerverének.



Adatlap

Intel Xeon (Nocona-EM64T) processzor 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6 GHz (800MHz FSB)
1MB L2 cache

opcionálisan második Xeon (Nocona-EM64T) CPU beépítése

512 MB ECC vagy 1GB chipkill PC2-3200-333 DDR2 memória, bővíthető 16Gbra
8 slot (2-way interlave)

Memória tükrözési és Online spare funkció

open-bay model, beépített 3,5" 1.44MB floppy és CD-ROM

Integrált Ultra320 SCSI adapter (két belső csatlakozó)

külső kivezetés opcionális kábellel 24P7973, Raid 0, 1 támogatás

Opcionális IBM ServeRAID 7k, 256MB memóriával (RAID 5 kártya, PCI slotot nem foglal)

Integrált ATI Radeon 7000M video controller, 16 MB video memória

Full-duplex, 10/100/1000 Mbps Ethernet PCI controller (Broadcom)

Management processzor (hőmérséklet, ventilátor, feszültség ellenőrzés)

2soros port, 2 USB port(hátul), 1USB(elöl), párhuzamos port, SVGA port,

IBM billentyűzet és egér port

6 PCI (2x PCI Express (16x), 1x 64 bit,133MHz PCI-X, 2x 64 bit,100MHz PCI-X,
1x 32bit,33MHz) slot

IBM (216x700x440) torony vagy 5 U magas rack kialakítás (átalakító kit-tel)

Szerverházon keresztül látható Light Path Diagnostic panel

Hot swap, redundáns ventilátorok

Tápegység: 670W Hot Plug, opcionálisan redundáns

1x3,5", 6x3,5" hot-swap és3x5,25"HH periféria hely,(ebből foglalt:1x5,25"CD,1x3,5" FDD)

opcionálisan bővíthető 9x3,5" hot-swap HDD-ig (a +3x3,5" HDD bővítő kit

2x5,25"HH periféria helyet foglal el)

3év helyszíni garancia

IBM Director hálózati management szoftver (riasztási rendszer, helyi és távoli management, hardware leltár, software leltár, másik munkaállomás kontroljának átvétele)

ServerGuide CD csomag (APC PowerChute plus, hardware és integrációs dokumentációk,

Installációs guide, rendszer utility-k)

Fizikai biztonság (zárható ajtó, rögzíthető ház, illetéktelen behatolás védelem)

Szoftver védelem (bekapcsolási és adminisztrátori jelszó, billentyűzet, és monitor nélküli

működés, védett setup információ, floppy boot tiltás, billentyűzet nélküli boot, FDD/HDD és I/O portok tiltása, boot szekvencia ellenőrzése)